

Serie SMD-B254.10

SMD-Buchsenleiste / einreihig




Raster 2,54 mm

Bauhöhe 7,1 mm



Technische Daten

Kontaktmaterial:	Phosphor Bronze	Nennstrom:	3 AMP
Kontaktfläche:	Vergoldet, Verzinnt, Selective Standard: Gold flash Sonderveredelungen auf Anfrage	Isolationswiderstand:	5000 MΩ Min.
		Kontaktwiderstand:	20m ΩMax.
		Durchschlagsspannung:	100V für 1 Minute
		Temperaturbereich:	-40°C ... +105°C
Isolierkörper:	Polyester, UL 94V-0	Verarbeitungstemperatur:	230°C für 6 Sek. max.



PCB - Layout

BESTELLBEZEICHNUNG

SMD-B254.10 - 15 - 10 - X - X - X

SERIE

OBERFLÄCHE

00 = verzinnt
15 = Gold flash
25 = 0,25μ
50 = 0,50μ
S15 = selectiv Gold flash
S25 = selectiv 0,25μ

POHLZAHL
10 = 1 x 10
(max. 3 - 40)

1 = Typ 1
2 = Typ 2

Verpackung
TB= Tube
T/R = Tape&Reel

M = mit Kappe
O = ohne Kappe

-Technische Änderungen vorbehalten-