

Serie W200.20

Wannenstecker / zweireihig abgewinkelt



Raster 2,00 mm

Bauhöhe 5,6 mm



Technische Daten

Kontaktmaterial:	Ms70	Nennstrom:	1 AMP
Kontaktfläche:	Vergoldet, Verzinnt, Selective Standard: Gold flash Sonderveredelungen auf Anfrage	Isolationswiderstand:	5000 MΩ Min.
		Kontaktwiderstand:	20m ΩMax.
		Durchschlagsspannung:	500V für 1 Minute
		Temperaturbereich:	-40°C ... +105°C
Isolierkörper:	PBT+30%GF, UL 94V-0	Verarbeitungstemperatur:	230°C für 5 Sek. max.



Pohlzahl	A	B	C
08	6,00	14,20	15,20
10	8,00	16,20	17,20
12	10,00	18,20	19,20
14	12,00	20,20	21,20
16	14,00	22,20	23,20
20	18,00	26,20	27,20
24	22,00	30,20	31,20
26	24,00	32,20	33,20
30	28,00	36,20	37,20
32	30,00	38,20	39,20
34	32,00	40,20	41,20
40	38,00	46,20	47,20

BESTELLBEZEICHNUNG

W200.20 - 15 - 20 - C1

SERIE

OBERFLÄCHE

00 = verzinnt

15 = Gold flash

25 = 0,25μ

50 = 0,50μ

S15 = selectiv Gold flash

S25 = selectiv 0,25μ

POHLZAHL

20 = 2 x 10

(max. 12 - 80)

C1=2,8mm

-Technische Änderungen vorbehalten-